

**LINHA AMARELA**

# **PÁ-CARREGADEIRA 480**



Imagens meramente ilustrativas

**LCB**

LINHA AMARELA

## PÁ - CARREGADEIRA 480

# LCB

### MODELO

|           |              |
|-----------|--------------|
| Marca     | LCB          |
| Modelo    | 480          |
| Montadora | BUDNY BRASIL |

### RODADOS

|            |            |
|------------|------------|
| Dianteiros | 20.5/70-16 |
| Traseiros  | 20.5/70-16 |

### MOTOR DIESEL

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Motor                           | DEUTZ 80 HP |
| Cilindros                       | 4           |
| Aspiração                       | TURBO       |
| Combustível                     | DIESEL      |
| Tanque                          | 120 L       |
| Cabinado com ar condicionado    |             |
| Estrutura ROPS/FOPS certificada |             |

### SISTEMA ELÉTRICO

|                           |
|---------------------------|
| 24V                       |
| 100 A   2 baterias de 12V |

### FREIOS

Freios hidráulicos nas quatro rodas  
Freio de estacionamento independente

### TRANSMISSÃO

|        |         |
|--------|---------|
| Tração | 4X4     |
| Câmbio | 4F + 4R |

### DIMENSÕES

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Altura operacional     | 3800 mm             |
| Comprimento            | 5605 mm             |
| Largura                | 1892 mm             |
| Altura                 | 2915 mm             |
| Largura da concha      | 2230 mm             |
| Capacidade de carga    | 1600 kg             |
| Capacidade da caçamba  | 0,60 m <sup>3</sup> |
| Peso operacional total | 4000 kg             |

### CONTROLE DA CONCHA

Joystick

Outras informações: Equipamento novo, sem uso, zero hora; Aquecimento/desembaçador da cabine; Banco com suspensão e regulagens; Cinto de segurança retrátil; Painel eletrônico com monitor de funções; Câmera de ré; Alarme sonoro de marcha à ré; Faróis dianteiros e traseiros de trabalho; Espelhos retrovisores externos; Transmissão Powershift; Conversor de torque; Sistema hidráulico de alta eficiência; Engate rápido hidráulico para implementos; Terceira função hidráulica; Carga de tombamento 3.000 kg; Altura de descarga: 2.900 mm; Hidráulica articulada; Manual de operação em português; Catálogo de peças; Kit de ferramentas; Todos os equipamentos exigidos pelas normas brasileiras.



Rodovia Maria Muneretto Zilli | n°1800 | Linha Zilli | Içara | SC | (48) 3432-0096

budny.com.br

/budnybrasil

/budnytratores



Indústria Brasileira desde 1990